



1. ストレージシールの摺動トルクは2.0N・cm以下です
2. グリースニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5×0.8となります
3. 記載な寸法形状は予告無く変更する場合があります
4. 許容回転数を超えて使用する場合はNSKにご相談ください

予 圧 ト ル ク 仕 様						ボ ー ル ね じ 仕 様						
予 圧 荷 重 (基準値)	100	N	許 容 範 囲	0.9	~4.9	N-cm	ナット形式	BSS1230-2E		リ ー ド	30	
測 定 条 件	回転速度	100 min <sup>-1</sup>				基本動定格荷重 Ca	2150		N	ね じ 軸 谷 径	10.2	
	潤 滑 剤	油:粘度 ISO VG68					B C D		12.3	ね じ 方 向	37° 49' 右	
普 通 公 差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる						基本静定格荷重 Coa	3610		N	BCDのリード角	2.000
使 用 条 件		リ ー ド 精 度				ボール溝部と 焼入指定部の 表面粗さ	軸	HRC58~62		鋼 球 径	2.000	
最大軸方向荷重	N		<div>移動量誤差</div> <div></div> <td>T</td> <td>0</td> <td rowspan="2">ナット</td> <td colspan="2">HRC58~62</td> <td>スパーサーボール比</td> <td>0</td>	T	0		ナット	HRC58~62		スパーサーボール比	0	
最高回転速度	min <sup>-1</sup>			ep	0.027			軸 方 向 ず き ま				
軸 取 付 方 法				v <sub>v</sub>	0.020			精度等級すきま記号	C5Z			
潤 滑 剤	グリース			v <sub>300</sub>	0.018			封入潤滑剤	NSKグリース PS2			
								名 番	PSS1230N1D0471			
								図 番				
符 号	日 付	切 替 番 号	記 事	承認者	変更者	製 図	コンパクトFAシリーズ BSS1230-2E		尺 度	2 : 1		
									日 付			